

# HomeLine



Automatische Poller mit integriertem pneumatischem Antrieb  
 --Simpler Einbau--

## HomeLine-600 \*

- Heben und Senken über pneumatischem Antrieb
- Edelstahl geschliffen
- Keine Stromführenden Bauteile
- Höchster **Wasser-Resilienz**
- Umlaufendes Reflexionsband
- Einzigartiges „Satelliten Führungssystem“
- Komplett mit erfolgtem Funktionstest aller Systeme
- Fundamentkasten komplett Feuerverzinkt
- Fertig für den **schnellen Einbau** vor Ort
- Höchste Nutzungsfrequenzen
- Pflasterrahmen
- Einfacher Standortwechsel möglich



HL 600-PN		
Hubhöhe	600mm	
Geschwindigkeit heben ca.	20cm/s	
Geschwindigkeit senken ca.	25cm/s	
Temperaturbereich	-40°C- +60°C	
Bewegungen/ Tag	2500	
Gesamtbewegungen ca.	3.000.000	
Durchmesser Pollerrohr	133mm	
Flüster-Kompressor 480W		
24V Steuerventil (Stromlos ist der Poller aufgrund des Eigengewichtes eingefahren)		
4-Kanal Funkempfänger, Tastereingang: Anschlussmöglichkeit für einen potentialfreien Tastereingang.		
4-Kanal Handsender zur freien Programmierung		
<b>Optionale Ausstattung</b>		
Kompressor		
RAL-Wunschfarbton		
Solar-LED Kopf (Leuchtdauer in Abhängigkeit der Sonneneinstrahlung)		

- \*Druckluft 6bar gemäß Spezifikation muss vor Ort sein
- Technische Änderungen und Fehler vorbehalten